

# Wandfolie Klammer

Wandfolie leicht und fest aufhängen



Sehr einfach auf zu hängen an der Silo wand.



Feste Klemmung durch Federkonstruktion. Nach der Silage an der oben Seite einfach zu entfernen.



Ideal um Folie auf seiner Stelle zu halten bei offener Grube.

## Bei Silierung:

- Folie weht nicht auf.
- Folie bleibt unbeschädigt durch die einzigartige abgerundete Kanten der Wandfolie Klammer.
- Eine Person alleine kann die Folie an der Silo Wand aufhängen.
- Sehr einfach auf zu hängen, stehend im Silo kann die Klammer über den Rand mit Folie gehängt werden.
- Nach der Silierung einfach zu entfernen durch den Griff zwischen Klammer und Silo Rand.
- Lange Lebensdauer durch Einsatz hochwertiges Edelstahl.

## Bei Geöffneten Silo:

- Hält die Folie auf seiner Stelle.
- Keine Folie im Futter.
- Durch flache Konstruktion der Klammer kann man mit einer Maschine dicht entlang der Wand fahren.

## Spezifikationen:

Abstand: so etwa 1 Klammer um die 2 a 3 Meter  
Silowanddicke: geeignet für dicke 7 bis 30 cm  
Material: federnd Edelstahl abgerundet  
Lieferung: Stück

Artikel Nr.	<b>19.10.300</b>	<b>19.10.301</b>	<b>19.10.302</b>	<b>19.10.303</b>
Länge gesamt:	± 70 cm	± 120 cm	± 120 cm	± 120 cm
Silowanddicke:	7-15 cm	7-15 cm	13 - 22 cm	20 - 30 cm

+31 (0)314 36 84 84

Smart guys, metal solutions